

Technische specificaties

Model	B2201D		B2231HDB		B2231HDB-C		B2261DB		B2261HDB		B2261HDB-C		B2311HDB		B2311HDB-C				
	Mechanisch		HST		HST		Mechanisch		HST		HST		HST		HST				
Motor																			
Merk	Kubota																		
Type	E-TVCS, vloeistof gekoeld, 4-takt diesel																		
Motorvermogen ECE-R24	PS (kW)	19,0 (14,0)	20,7 (15,2)				23,9 (17,6)				28,4 (20,9)								
Motorvermogen SAE bruto	PS (kW)	20,0 (14,7)	23,0 (16,9)				26,0 (19,1)				31,0 (22,8)								
Aftakasvermogen ^{*1}	PS (kW)	16,2 (11,9)	17,0 (12,5)				20,5 (15,1)	19,9 (14,6)				23,7 (17,4)							
Aantal cilinders		3										4							
Boring & slag	mm	78 × 78,4				78 × 88				78 × 78,4									
Cilinderinhoud	cm ³	1123				1261				1498									
Nominaal toerental		2500																	
Uitlaatdemper		Volledig onder de motorkap																	
Inhoud brandstoftank	ℓ	27																	
Transmissie																			
Aandrijving		4WD																	
Aantal versnellingen		9V / 9A	Traploos (3 groepen)				9V / 9A	Traploos (3 groepen)											
Bi-Speed		NB		Standaard															
Sperdifferentieel		Standaard																	
Remmen		Natte schijfremmen																	
Rijsnelheden																			
Vooruit	Landbouw banden	km/h	0 - 18,8	0 - 21,7				0 - 21,3				0 - 23,0				0 - 24,5			
	Gazon banden	km/h	0 - 18,5	0 - 20,0				0 - 20,3				0 - 21,9				0 - 25,3			
Achteruit	Landbouw banden	km/h	0 - 17,2	0 - 17,3				0 - 19,5				0 - 18,4				0 - 19,6			
	Gazon banden	km/h	0 - 16,9	0 - 16,0				0 - 18,6				0 - 17,5				0 - 20,2			
Aftakas																			
Aftakas achter	Type		-		Onafhankelijk				-		Onafhankelijk								
	Toerental	rpm	540																
Middenonder aftakas*	Toerental	rpm	2500																
Midden/Achter aftakas separaat en gelijktijdig		Standaard																	
Hydraulisch systeem																			
Pompcapaciteit	ℓ/min	33,1																	
Type hefregeling		Positieregeling																	
Hefvermogen tussen de kogels	kg	970																	
Maximale werkdruk	kg/cm ²	165																	
3-puntheffinrichting		Categorie I																	
Externe ventielen		1 standaard (enkelwerkend)	2 standaard (dubbelwerkend)				1 standaard (enkelwerkend)	2 standaard (dubbelwerkend)											
Extra externe ventielen (optioneel)		2 standaard (dubbelwerkend)	-		2 standaard (dubbelwerkend)				-		2 standaard (dubbelwerkend)	-		2 standaard (dubbelwerkend)					
Hydraulische uitgangen		2 plaatsen (midden en achter)																	
Hydraulische hefcilinder voor heffen middenonder maaier		Standaard bij het maaidek																	
Besturing		Stuurbekrachtiging																	
Afmetingen																			
Totale lengte (incl. hef)	mm	2730				2887				2730				2887				2937	3007
Totale breedte (min. spoor)	Landbouw/Gazon mm	1022 / 1404		1234 / 1404				1249 / 1372				1365 / 1397							
Totale hoogte (met Beugel)	Landbouw/Gazon mm	2300 / 2295	2327 / 2295	2087 / 2054		2353 / 2331		2112 / 2091		2327 / 2343	2140 / 2156								
Wielbasis	mm	1500				1560				1500				1560				1666	
Spoorbreedte (Landbouw/Gazon)	Voor	mm	832-971 / 873-912		832-970 / 873-912				832-959 / 871-900				936-1015 / 971-980						
	Achter	mm	830-1142 / 1056		986-1086 / 1056				1006-1106 / 1056				1050 / 1050						
Bodemvrijheid	Landbouw/Gazon mm	238 / 232		265 / 232				290 / 269				318 / 334							
Draaicirkel met rem	m	2,1																	
Gewicht	kg	810	850	1080	830	850	1095	925	1140										

Gefluoreerde broeikasgassen

Airco gassen bevatten gefluoreerde broeikasgassen.

Cabine model	Industriële benaming	Aantal stuks (kg)	CO ₂ equivalent (ton)	GWP
B2231/2261/2311	HFC-134a	0,68	0,972	1430

(Global Warming Potential: GWP)

^{*1} Schatting van de fabrikant

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om bovenstaande specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Voor uw veiligheid, raadt Kubota het gebruik van Veiligheidsbeugel en veiligheidsgordel in alle omstandigheden aan. Het middenonder maaidek kan niet worden gemonteerd wanneer de trekker voorzien is van de wielen 6.00-12 en 9.5-18. De uitvoering van de trekker kan per land verschillen.

©2018 Kubota Corporation

Kubota

KUBOTA EUROPE S.A.S.

19-25, rue Jules Verdecruysse Z.I. - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex - France

www.kubota-eu.com

**Goedgekeurde en
Originele Kubota
Onderdelen**
voor maximale
prestatie,
levensduur en
veiligheid

